

Ficha Técnica

Fecha de Impresión: 04.11.2018 (Versión 1)

Última Revisión: 04.11.2018

Página 1 de 1

CATASIC; Serie PICASA

(QUI-P113-001 & QUI-P113-004)

Secante para Solución de Fuente para tintas FOIL (PVC)

DESCRIPCIÓN

El CATASIC es una Solución de Fuente Aditivada que contiene sales metálicas que actúan como catalizador acelerando la oxidación.

USO

El CATASIC es un aditivo que se adiciona al agua y no a la tinta offset.

CARACTERÍSTICAS

Acelera el secado de la tinta, dando dureza que mejora sus resistencias mecánicas. Resuelve los problemas de secado cuando hay exceso de agua absorbida en la impresión. El CATASIC es un producto ideal para trabajar con sustratos no absorbentes. Resuelve los problemas en el secado en climas húmedos o cálidos y ayuda en el efecto negativo en el secado de cartones y papeles ácidos.

APLICACIONES

Cartones encapados, plásticos, polietileno, polipropileno, polyboard y es recomendado para papel periódico y bond.

DOSIFICACION

Se adiciona de 3 a 3.5 % en la solución de fuente convencional.

COLOR

Uva

PUNTO INFLAMABILIDAD

> 63°C

EMPAQUE

GROUPMAXI S.A.S. pone a disposición del mercado el CATASIC en canecas plásticas de 1 litro & 4 litros.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El CATASIC de la Serie PICASA se debe almacenar, transportar y manejar en áreas bien ventiladas y alejadas de fuentes de calor e ignición.

El contenido de esta publicación se entrega sólo como información. Esta publicación no contiene ninguna garantía respecto a la actualidad, exactitud, integridad y calidad de la información aquí entregada o con respecto a la disponibilidad del producto. La información de esta publicación y de los productos aquí descritos está sujeta a cambios o actualizaciones en cualquier momento sin previo aviso por parte de GROUPMAXI S.A.S. Todos los derechos reservados. © 2019 GROUPMAXI S.A.S.