

Ficha Técnica (TDS) & Ficha de Seguridad (MSDS)

Oficina Bogotá
 Cra. 53B No. 131A - 72
 Bogotá D.C. - Colombia
 Cel.: +57 318 392 71 32
 Mail: doris@maxigraf.co

Oficina Medellín
 Cra. 66 No. 42 - 83
 Medellín - Colombia
 Tel.: +57 (4) 589 16 35
 Cel.: +57 317 685 50 42

Oficina Montería
 Cl. 49 No. 10 - 105
 Montería - Colombia
 Cel.: +57 315 699 00 82
 Mail: eberto@maxigraf.co

Fecha de Impresión: 12.10.2021 (Versión 1)
 Última Revisión: 12.10.2021

Página 1 de 12

Serie PICASA

Alcohol Litográfico (QUI-P115-001, QUI-P115-004, QUI-P115-020 & QUI-P115-160)
 Sustituto del Alcohol Isopropílico para Rotativas y Maquinas planas con bajo Olor

DESCRIPCIÓN

El Alcohol Litográfico de la Serie PICASA es un líquido incoloro de bajo olor. Es miscible con agua, esterres, alcoholes, cetonas, algunos éteres y otros solventes. Se produce por procesos de fermentación de varias mezclas de caña y es posteriormente purificado mediante destilación para asegurar que el producto se evapore menos rápido en la máquina que otros alcoholes del mercado.

USOS

Es usado como solvente para Impresión Litográfica. Además se usa como un solvente para resinas naturales y sintéticas, insecticidas, ceras, éteres y esterres de celulosa. También es usado como intermedio en la producción de químicos de fotografía y textiles, surfactantes y en la manufactura de estearato, oleato y galato de propilo.

ESPECIFICACIONES

UN: 1170			CAS: 64-17-5		
ANALISIS	METODO	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO	RESULTADOS
GRADO ALCOHOLICO	NTC 620	% v/v	95,0	97,0	96,0
ACIDEZ COMO ACIDO ACETICO	USP 42	mg/l		20	6,0
ALDEHIDOS	NTC 4118	mg/l		80	40,0
ESTERES (COMO ACETATO DE ETILO)	NTC 4118	mg/l		80	45,0
ALCOHOLES SUPERIORES (C3-C5)	NTC 4118	mg/l		300	230,0
METANOL	USP 42	mg/l		100	45,0
NONVOLATILE MATTER	ASTM D1353	%		0,003	NO DETECTABLE
ALCALINITY AS POSITIVE	-	-		NEGATIVE	NEGATIVE
BENZENE	USP 42	-			ABSENT
FURFURAL	NTC 620	mg/dm3		0	NO DETECTABLE
MISCIBILIDAD EN AGUA			PASA		PASA
DIETILFTALATO (%)		% v/v	0,5	0,7	0,5
BARBET TIME	NTC 620	min	30		>30
ASPECTO	VISUAL		CLEAR&BRIGHT		CLEAR&BRIGHT
COLOR	ASTM 1209	APHA		10,0	5
ABSORBENCIA COMO 220 NM	U.V.			0,300	0,24
ABSORBENCIA COMO 230 NM	U.V.			0,180	0,13
DENSIDAD 20°C	ASTM D4052	g/cm3	0.7803	0,8112	0,8063
GRAVEDAD ESPECIFICA	USP 42	g/cm3	0.8040	0,8128	0,8077

El contenido de esta publicación se entrega sólo como información. Esta publicación no contiene ninguna garantía respecto a la actualidad, exactitud, integridad y calidad de la información aquí entregada o con respecto a la disponibilidad del producto. La información de esta publicación y de los productos aquí descritos está sujeta a cambios o actualizaciones en cualquier momento sin previo aviso por parte de GROUPMAXI S.A.S. Todos los derechos reservados. © 2021 GROUPMAXI S.A.S.

Ficha Técnica (TDS) & Ficha de Seguridad (MSDS)

Oficina Bogotá
Cra. 53B No. 131A - 72
Bogotá D.C. - Colombia
Cel.: +57 318 392 71 32
Mail: doris@maxigraf.co

Oficina Medellín
Cra. 66 No. 42 - 83
Medellín - Colombia
Tel.: +57 (4) 589 16 35
Cel.: +57 317 685 50 42

Oficina Montería
Cl. 49 No. 10 - 105
Montería - Colombia
Cel.: +57 315 699 00 82
Mail: eberto@maxigraf.co

Fecha de Impresión: 12.10.2021 (Versión 1)
Última Revisión: 12.10.2021

Página 2 de 12

EMPAQUE

GROUPMAXI S.A.S. pone a disposición del mercado Alcohol Litográfico en tambores metálicos/plásticos de 160 Kilos y en canecas plásticas de 5 Galones & 1 Galón.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El Alcohol Litográfico de la Serie PICASA se debe almacenar, transportar y manejar en áreas bien ventiladas y alejadas de fuentes de calor e ignición.

Ficha Técnica (TDS) & Ficha de Seguridad (MSDS)

Oficina Bogotá
Cra. 53B No. 131A - 72
Bogotá D.C. - Colombia
Cel.: +57 318 392 71 32
Mail: doris@maxigraf.co

Oficina Medellín
Cra. 66 No. 42 - 83
Medellín - Colombia
Tel.: +57 (4) 589 16 35
Cel.: +57 317 685 50 42

Oficina Montería
Cl. 49 No. 10 - 105
Montería - Colombia
Cel.: +57 315 699 00 82
Mail: eberto@maxigraf.co

Fecha de Impresión: 12.10.2021 (Versión 1)
Última Revisión: 12.10.2021

Página 3 de 12

Serie PICASA

Alcohol Litográfico (QUI-P115-001, QUI-P115-004, QUI-P115-020 & QUI-P115-160)
Sustituto del Alcohol Isopropílico para Rotativas y Maquinas planas con bajo Olor

1. Identificación de la Sustancia / Preparación y de la Compañía / Empresa

Identificación de la sustancia o preparación (nombre comercial):

Alcohol Litográfico, Serie PICASA (QUI-P115-004 & QUI-P115-020)

Numero UN: 1170

Numero CAS: 64-17-5

Proveedor:

GROUPMAXI S.A.S.
Carrera 66 No. 42 - 83
Medellín - Colombia

No. Teléfono:

Tel.: +57 (4) 589 1635

No. Teléfono de Emergencias:

Tel.: +57 (4) 589 1635

2. Identificación de Peligros

Este producto está clasificado según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

Clasificación Peligrosa:

Líquido inflamable (Categoría 2)

Irritación ocular (Categoría 2)

Peligro para el medio ambiente acuático – peligro agudo (Categoría 3)

Elementos de la Etiqueta:



(continúa en la siguiente página)

El contenido de esta publicación se entrega sólo como información. Esta publicación no contiene ninguna garantía respecto a la actualidad, exactitud, integridad y calidad de la información aquí entregada o con respecto a la disponibilidad del producto. La información de esta publicación y de los productos aquí descritos está sujeta a cambios o actualizaciones en cualquier momento sin previo aviso por parte de GROUPMAXI S.A.S. Todos los derechos reservados. © 2021 GROUPMAXI S.A.S.

Ficha Técnica (TDS) & Ficha de Seguridad (MSDS)

Oficina Bogotá
 Cra. 53B No. 131A - 72
 Bogotá D.C. - Colombia
 Cel.: +57 318 392 71 32
 Mail: doris@maxigraf.co

Oficina Medellín
 Cra. 66 No. 42 - 83
 Medellín - Colombia
 Tel.: +57 (4) 589 16 35
 Cel.: +57 317 685 50 42

Oficina Montería
 Cl. 49 No. 10 - 105
 Montería - Colombia
 Cel.: +57 315 699 00 82
 Mail: eberto@maxigraf.co

Fecha de Impresión: 12.10.2021 (Versión 1)
 Última Revisión: 12.10.2021

Página 4 de 12

Palabra de advertencia:

PELIGRO

Indicaciones de peligro:

H225 - Líquido y vapores muy inflamables.
 H319 - Provoca irritación ocular grave.
 H402 - Nocivo para los organismos acuáticos.

Consejos de prudencia:

P210 - Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
 P264 - Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
 P273 - No dispersar en el medio ambiente.
 P280 - Usar guantes, ropa y equipo de protección para los ojos y la cara.
 P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
 P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
 P370 + P378 - En caso de incendio: Utilizar niebla de agua, espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono (CO₂) para la extinción.
 P403 + P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.
 P501 - Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación nacional/internacional.

3. Composición / Información de los Ingredientes

NOMBRE	CAS	TWA	STEL	PORCENTAJE
ALCOHOL LITOGRAFICO	64-17-5	150 ppm	200 ppm	>96%

4. Primeros Auxilios

Medidas generales:

Evite la exposición al producto, tomando las medidas de protección adecuadas. Consulte al médico, llevando la hoja de datos de seguridad.

Inhalación:

Trasladar a la persona al aire libre. Si no respira, suministre respiración artificial. Si se aplica la respiración boca-boca use protección tipo socorrista (mascarilla de bolsillo, etc.). Si respira con dificultad, administrar oxígeno por personal cualificado. Avisar a un médico o trasladar al Servicio Médico de Urgencias.

Ingestión:

NO INDUZCA EL VÓMITO. Nunca suministre nada oralmente a una persona inconsciente. Si el vómito ocurre espontáneamente, coloque a la víctima de costado para reducir el riesgo de aspiración. Avisar a un médico o trasladar al Servicio Médico de Urgencias.

(continúa en la siguiente página)

El contenido de esta publicación se entrega sólo como información. Esta publicación no contiene ninguna garantía respecto a la actualidad, exactitud, integridad y calidad de la información aquí entregada o con respecto a la disponibilidad del producto. La información de esta publicación y de los productos aquí descritos está sujeta a cambios o actualizaciones en cualquier momento sin previo aviso por parte de GROUPMAXI S.A.S. Todos los derechos reservados. © 2021 GROUPMAXI S.A.S.

Ficha Técnica (TDS) & Ficha de Seguridad (MSDS)

Oficina Bogotá
Cra. 53B No. 131A - 72
Bogotá D.C. - Colombia
Cel.: +57 318 392 71 32
Mail: doris@maxigraf.co

Oficina Medellín
Cra. 66 No. 42 - 83
Medellín - Colombia
Tel.: +57 (4) 589 16 35
Cel.: +57 317 685 50 42

Oficina Montería
Cl. 49 No. 10 - 105
Montería - Colombia
Cel.: +57 315 699 00 82
Mail: eberto@maxigraf.co

Fecha de Impresión: 12.10.2021 (Versión 1)

Última Revisión: 12.10.2021

Página 5 de 12

Contacto con la Piel:

Eliminar lavando con abundante agua. Quítese la ropa contaminada. Una ducha de seguridad y emergencia apropiada debería estar disponible en la zona de trabajo.

Contacto con los Ojos:

Enjuague los ojos con agua durante varios minutos. Mantenga abiertos los párpados para garantizar que se aclara todo el ojo y los tejidos del párpado. Enjuagar los ojos en cuestión de segundos es esencial para lograr la máxima eficacia. Si tiene lentes de contacto, quíteselas después de los primeros 5 minutos y luego continúe enjuagándose. Si se manifiestan efectos secundarios, póngase en contacto con un médico, preferiblemente, un oftalmólogo. Un lava-ojos de emergencia adecuado deberá estar disponible en la zona de trabajo.

Nota para los médicos:

Tratamiento sintomático. Para más información, consulte a un Centro de Intoxicaciones. Toxicidad leve a moderada: euforia, ataxia, nistagmo, desinhibición, comportamiento agresivo, náuseas, vómitos, rubor y taquiarritmias supraventriculares (principalmente fibrilación auricular).

Toxicidad grave:

Coma, depresión respiratoria, aspiración pulmonar, hipoglucemia e hipotermia. La interrupción brusca del uso crónico de alcoholes litográficos se manifiesta con hipertensión, taquicardia, temblores, convulsiones, y en casos severos delirio.

5. Medidas de Caso de Incendios

Medios de extinción:

Usar polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, arena o CO₂. Utilizar el producto acorde a los materiales de los alrededores. NO USAR chorros de agua directos.

Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla:

Puede ocurrir una generación de vapor violenta o erupción por aplicación directa de chorro de agua a líquidos calientes. Poner a tierra y dar continuidad eléctrica a todos los equipos. Las mezclas inflamables de este producto son fácilmente inflamables, incluso por descarga estática. Los vapores son más pesados que el aire y pueden desplazarse a largas distancias y acumularse en zonas bajas. Pueden provocar un incendio y/o un retroceso de la llama. En el espacio de vapor de los contenedores pueden existir mezclas inflamables a temperatura ambiente. Concentraciones inflamables de vapores pueden acumularse a temperaturas superiores al punto de flash.

(continúa en la siguiente página)

El contenido de esta publicación se entrega sólo como información. Esta publicación no contiene ninguna garantía respecto a la actualidad, exactitud, integridad y calidad de la información aquí entregada o con respecto a la disponibilidad del producto. La información de esta publicación y de los productos aquí descritos está sujeta a cambios o actualizaciones en cualquier momento sin previo aviso por parte de GROUPMAXI S.A.S. Todos los derechos reservados. © 2021 GROUPMAXI S.A.S.

Ficha Técnica (TDS) & Ficha de Seguridad (MSDS)

Oficina Bogotá
Cra. 53B No. 131A - 72
Bogotá D.C. - Colombia
Cel.: +57 318 392 71 32
Mail: doris@maxigraf.co

Oficina Medellín
Cra. 66 No. 42 - 83
Medellín - Colombia
Tel.: +57 (4) 589 16 35
Cel.: +57 317 685 50 42

Oficina Montería
Cl. 49 No. 10 - 105
Montería - Colombia
Cel.: +57 315 699 00 82
Mail: eberto@maxigraf.co

Fecha de Impresión: 12.10.2021 (Versión 1)

Última Revisión: 12.10.2021

Página 6 de 12

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

a) Instrucciones para extinción de incendio:

Rocíe con agua los recipientes para mantenerlos fríos. Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido. Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o reguladores. Prevenga que el agua utilizada para el control de incendios o la dilución ingrese a cursos de agua, drenajes o manantiales. Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilaciones, o si el tanque se empieza a decolorar. SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego. El producto caliente puede ocasionar erupciones violentas al entrar en contacto con el agua, pudiendo proyectarse material caliente y provocar serias quemaduras.

b) Protección durante la extinción de incendios:

Utilice equipo autónomo de respiración. La ropa de protección estructural de bomberos provee protección limitada en situaciones de incendio, puede no ser efectiva en situaciones de derrames. En derrames importantes use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.

c) Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio:

En caso de incendio puede desprender humos y gases irritantes y/o tóxicos, como monóxido de carbono y otras sustancias derivadas de la combustión incompleta.

6. Medidas en Caso de Derrame Accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

a) Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

Evitar fuentes de ignición. Evacuar al personal hacia un área ventilada.

b) Para el personal de emergencias:

Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro). Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo. Todos los equipos usados para manipular el producto deben estar conectado a tierra. No toque ni camine sobre el material derramado. Peligro de explosión de vapores, mantener lejos de alcantarillas. En grandes derrames, avisar al público del peligro de explosión a favor del viento. Antes de volver a entrar en el área, comprobar la zona con un detector de gas combustible. Poner a tierra y dar continuidad eléctrica a todos los contenedores y equipos usados para la manipulación. Se puede utilizar espuma para reducir la emisión de vapores. No permitir la reutilización del producto derramado.

Precauciones relativas al medio ambiente:

Contener el líquido con un dique. Prevenir la salida hacia vías, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

Métodos y material de contención y de limpieza:

Recoger el producto utilizando arena, vermiculita, tierra o material absorbente inerte y limpiar o lavar completamente la zona contaminada. Disponer el agua y el residuo recogido en envases señalizados para su eliminación como residuo químico. Puede resultar necesario, dependiendo del tipo de operación, el uso de equipo anti-chispa o a prueba de explosión.

El contenido de esta publicación se entrega sólo como información. Esta publicación no contiene ninguna garantía respecto a la actualidad, exactitud, integridad y calidad de la información aquí entregada o con respecto a la disponibilidad del producto. La información de esta publicación y de los productos aquí descritos está sujeta a cambios o actualizaciones en cualquier momento sin previo aviso por parte de GROUPMAXI S.A.S. Todos los derechos reservados. © 2021 GROUPMAXI S.A.S.

Ficha Técnica (TDS) & Ficha de Seguridad (MSDS)

Oficina Bogotá
Cra. 53B No. 131A - 72
Bogotá D.C. - Colombia
Cel.: +57 318 392 71 32
Mail: doris@maxigraf.co

Oficina Medellín
Cra. 66 No. 42 - 83
Medellín - Colombia
Tel.: +57 (4) 589 16 35
Cel.: +57 317 685 50 42

Oficina Montería
Cl. 49 No. 10 - 105
Montería - Colombia
Cel.: +57 315 699 00 82
Mail: eberto@maxigraf.co

Fecha de Impresión: 12.10.2021 (Versión 1)

Última Revisión: 12.10.2021

Página 7 de 12

7. Manipulación y Almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura:

Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación. Evitar contacto con ojos, piel y ropa. Lavarse los brazos, manos, y uñas después de manejar este producto. El uso de guantes es recomendado. Facilitar el acceso a duchas de seguridad y lavaojos de emergencias. Utilizar equipamiento y ropa que evite la acumulación de cargas electrostáticas. Controlar y evitar la formación de atmósferas explosivas.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

a) Condiciones de almacenamiento:

Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada. Proteger del sol. No fume, suelde o haga cualquier trabajo que pueda producir llamas o chispas en el área de almacenamiento. Manténgase lejos de oxidantes fuertes.

b) Materiales de envasado:

El suministrado por el fabricante.

c) Productos incompatibles:

Agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases.

8. Controles de Exposición y Protección Personal

Controles de ingeniería:

Usar ventilación local de extracción, u otros controles técnicos para mantener los niveles ambientales por debajo de los límites de exposición. En el caso de que no existieran límites de exposición requeridos aplicables o guías, una ventilación general debería ser suficiente para la mayor parte de operaciones. Puede ser necesaria la ventilación local en algunas operaciones. Disponer de duchas y estaciones lavaojos.

Equipos de protección personal:

Protección de los ojos y la cara:

Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de productos químicos (que cumplan con la EN 166).

Protección de la piel:

Al manipular este producto se deben usar guantes protectores impermeables de PVC, nitrilo o butilo (que cumplan con las normas IRAM 3607-3608-3609 y EN 374), ropa de trabajo y zapatos de seguridad resistentes a productos químicos.

Protección respiratoria:

En los casos necesarios, utilizar protección respiratoria para vapores orgánicos (A). Debe prestarse especial atención a los niveles de oxígeno presentes en el aire. Si ocurren grandes liberaciones, utilizar equipo de respiración autónomo (SCBA).

Ficha Técnica (TDS) & Ficha de Seguridad (MSDS)

Oficina Bogotá
 Cra. 53B No. 131A - 72
 Bogotá D.C. - Colombia
 Cel.: +57 318 392 71 32
 Mail: doris@maxigraf.co

Oficina Medellín
 Cra. 66 No. 42 - 83
 Medellín - Colombia
 Tel.: +57 (4) 589 16 35
 Cel.: +57 317 685 50 42

Oficina Montería
 Cl. 49 No. 10 - 105
 Montería - Colombia
 Cel.: +57 315 699 00 82
 Mail: eberto@maxigraf.co

Fecha de Impresión: 12.10.2021 (Versión 1)

Última Revisión: 12.10.2021

Página 8 de 12

9. Propiedades Físicas y Químicas

Estado físico:	Líquido transparente
Olor:	Alcohol
Umbral olfativo:	N.R.
Punto / intervalo de ebullición:	78,5°C (173°F)
Tasa de evaporación:	N.R.
Densidad (20°C):	0,808 - 0,8129 g/cm ³
Solubilidad (20°C):	Soluble en agua, éter y cloroformo
Inflamabilidad:	El producto es inflamable
Límites de inflamabilidad:	3,3 - 19 %
Punto de inflamación:	13°C (55°F) - c.c.
Temperatura de autoignición:	423°C (793°F)

10. Estabilidad y Reactividad

Estabilidad química:

El producto es químicamente estable y no requiere estabilizantes.

Condiciones a evitar:

Evitar temperaturas cercanas al punto inflamación para cualquier líquido inflamable. Descargas estáticas, calor, presión, choques o vibraciones. Fuentes de ignición.

Incompatibilidad con otros materiales:

Evitar el contacto con: Ácidos fuertes. Bases fuertes. Oxidantes fuertes. Agentes reductores fuertes.

Productos de descomposición peligrosos:

Los productos de descomposición dependen de la temperatura, el suministro de aire y la presencia de otros materiales. Los productos de descomposición pueden incluir, sin limitarse a: Monóxido de carbono. Dióxido de carbono (CO₂).

11. Información Toxicológica

Toxicidad aguda:

DL50 oral (rata, OECD 423): > 2000 mg/kg

DL50 der (conejo, OECD 402): > 5000 mg/kg

CL50 inh. (rata, 4hs., OECD 403): > 5 mg/l

Toxicidad aguda por inhalación:

A temperatura ambiente, la exposición al vapor es mínima; es improbable que una simple exposición sea peligrosa. Una exposición excesiva puede irritar el tracto respiratorio superior (nariz y garganta) y los pulmones, tos, mareos, dolor de cabeza, náuseas y narcosis.

(continúa en la siguiente página)

El contenido de esta publicación se entrega sólo como información. Esta publicación no contiene ninguna garantía respecto a la actualidad, exactitud, integridad y calidad de la información aquí entregada o con respecto a la disponibilidad del producto. La información de esta publicación y de los productos aquí descritos está sujeta a cambios o actualizaciones en cualquier momento sin previo aviso por parte de GROUPMAXI S.A.S. Todos los derechos reservados. © 2021 GROUPMAXI S.A.S.

Ficha Técnica (TDS) & Ficha de Seguridad (MSDS)

Oficina Bogotá
Cra. 53B No. 131A - 72
Bogotá D.C. - Colombia
Cel.: +57 318 392 71 32
Mail: doris@maxigraf.co

Oficina Medellín
Cra. 66 No. 42 - 83
Medellín - Colombia
Tel.: +57 (4) 589 16 35
Cel.: +57 317 685 50 42

Oficina Montería
Cl. 49 No. 10 - 105
Montería - Colombia
Cel.: +57 315 699 00 82
Mail: eberto@maxigraf.co

Fecha de Impresión: 12.10.2021 (Versión 1)

Última Revisión: 12.10.2021

Página 9 de 12

Lesiones o irritación ocular graves:

Puede producir una irritación moderada en los ojos. No es probable que produzca lesión en la córnea. Los vapores pueden irritar los ojos, causando incomodidad y enrojecimiento.

Sensibilización respiratoria o cutánea:

Sensibilidad cutánea (cobayo, OECD 406): no sensibilizante

Sensibilidad respiratoria (cobayo, OECD 403): no sensibilizante

Carcinogenicidad y toxicidad para la reproducción:

No se encontraron datos relevantes

Teratogenicidad:

Es tóxico para el feto de animales de laboratorio a dosis tóxicas para la madre. No causó efectos de nacimiento en los animales de laboratorio.

Mutagenicidad:

Los estudios de toxicidad genética in Vitro han dado resultados negativos.

Toxicidad leve a moderada:

Euforia, ataxia, nistagmo, desinhibición, comportamiento agresivo, náuseas, vómitos, rubor y taquiarritmias supraventriculares (principalmente fibrilación auricular).

Toxicidad grave:

Coma, depresión respiratoria, aspiración pulmonar, hipoglucemia e hipotermia. La interrupción brusca del uso crónico de etanol se manifiesta con hipertensión, taquicardia, temblores, convulsiones, y en casos severos delirio.

12. Información Ecológica

Toxicidad:

a) Toxicidad aguda para peces:

El producto es ligeramente tóxico para los organismos acuáticos en una dosis aguda (CL50/CE50 varía entre 10 y 100 mg/l para las especies ensayadas más sensibles). CL50, Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda), Ensayo dinámico, 96 h, 18 mg/l.

b) Toxicidad aguda para invertebrados acuáticos:

CL50, Daphnia magna (Pulga de mar grande), 48 h, 44 mg/l, Método No Especificado.

c) Toxicidad aguda para las algas/plantas acuáticas:

CE50r, Desmodesmus subspicatus (alga verde), 72 h, Inhibición de la tasa de crecimiento., 648 mg/l.

d) Toxicidad para las bacterias:

CE50, Bacterias, 16 h, > 1,000 mg/l.

e) Toxicidad crónica para invertebrados acuáticos:

NOEC, Daphnia magna (Pulga de mar grande), 21 d, 23 mg/l.

(continúa en la siguiente página)

El contenido de esta publicación se entrega sólo como información. Esta publicación no contiene ninguna garantía respecto a la actualidad, exactitud, integridad y calidad de la información aquí entregada o con respecto a la disponibilidad del producto. La información de esta publicación y de los productos aquí descritos está sujeta a cambios o actualizaciones en cualquier momento sin previo aviso por parte de GROUPMAXI S.A.S. Todos los derechos reservados. © 2021 GROUPMAXI S.A.S.

Ficha Técnica (TDS) & Ficha de Seguridad (MSDS)

Oficina Bogotá
Cra. 53B No. 131A - 72
Bogotá D.C. - Colombia
Cel.: +57 318 392 71 32
Mail: doris@maxigraf.co

Oficina Medellín
Cra. 66 No. 42 - 83
Medellín - Colombia
Tel.: +57 (4) 589 16 35
Cel.: +57 317 685 50 42

Oficina Montería
Cl. 49 No. 10 - 105
Montería - Colombia
Cel.: +57 315 699 00 82
Mail: eberto@maxigraf.co

Fecha de Impresión: 12.10.2021 (Versión 1)

Última Revisión: 12.10.2021

Página 10 de 12

Persistencia y degradabilidad Biodegradabilidad:

El producto es fácilmente biodegradable.

Fotodegradación:

a) Sensibilizador:

Radicales hidroxilo

b) Vida media atmosférica:

2.32 d

c) Método:

Estimado

Potencial de bioacumulación:

Bioacumulación: El potencial de bioconcentración es bajo.

Movilidad en el suelo:

Sin datos.

Otros efectos adversos:

AOX y contenido de metales: No contiene halógenos orgánicos ni metales.

13. Consideraciones para Desecho

Métodos de eliminación:

Tanto el sobrante de producto como los envases vacíos deberán eliminarse según la legislación vigente en materia de Protección del Medio ambiente y en particular de Residuos Peligrosos. El generador de los residuos es el único responsable de la caracterización del mismo y del cumplimiento de las Leyes aplicables. COMO PROVEEDOR, NO TENEMOS CONTROL SOBRE LAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN NI DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES DE LAS PARTES QUE MANEJAN O USAN ESTE PRODUCTO. LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE DOCUMENTO SE REFIERE ÚNICAMENTE AL PRODUCTO EN LAS CONDICIONES DE ENTREGA PREVISTAS. PARA LOS PRODUCTOS NO USADOS O CONTAMINADOS, SE RECOMIENDA LA ENTREGA A LA EMPRESA RECOLECTORA APROBADA Y AUTORIZADA PARA EL PROCESO DE INCINERACIÓN U OTRO METODO DE DESTRUCCIÓN TERMICA.

Métodos de tratamiento y eliminación para envases usados:

Los contenedores vacíos deberían ser reciclados o eliminados a través de una entidad aprobada para la gestión de residuos. El generador de los residuos es el único responsable de la caracterización de los mismos y del cumplimiento de las Leyes aplicables. No vuelva a utilizar los contenedores para cualquier uso.

Ficha Técnica (TDS) & Ficha de Seguridad (MSDS)

Oficina Bogotá
Cra. 53B No. 131A - 72
Bogotá D.C. - Colombia
Cel.: +57 318 392 71 32
Mail: doris@maxigraf.co

Oficina Medellín
Cra. 66 No. 42 - 83
Medellín - Colombia
Tel.: +57 (4) 589 16 35
Cel.: +57 317 685 50 42

Oficina Montería
Cl. 49 No. 10 - 105
Montería - Colombia
Cel.: +57 315 699 00 82
Mail: eberto@maxigraf.co

Fecha de Impresión: 12.10.2021 (Versión 1)
Última Revisión: 12.10.2021

Página 11 de 12

14. Información para el Transporte

Transporte Terrestre

Nombre Apropriado para el Transporte: ALCOHOL LITOGRAFICO / ETANOL
N° UN/ID: 1170
Clase de Peligro: 3
Grupo de Embalaje: II
Cantidad limitada y exceptuada: ADR: 1L / E2 R.195/97: 333 Kg



Transporte Aéreo (ICAO/IATA)

Nombre Apropriado para Embarque: ALCOHOL LITOGRAFICO / ETANOL
N° UN/ID: 1170
Clase de Peligro: 3
Grupo de Embalaje: II
Instrucciones para aviones de pasajeros y carga: Y341, 1 L / 353, 5L
Instrucciones para aviones de carga: 364, 60L



Transporte Marítimo (IMO)

Transporte en embalajes de acuerdo al Código IMDG
Nombre Apropriado para el Transporte: ETANOL
UN/ID N°: 1170
Clase de Peligro: 3
Grupo de Embalaje: II
Estiba y Segregación: Categoría A
Contaminante Marino: NO



Esta información no pretende abarcar toda la información/requisitos legislativos específicos u operacionales del producto. Las clasificaciones para el transporte pueden variar en función del volumen del contenedor y de las diferentes normativas regionales o nacionales. La información adicional sobre el sistema de transporte puede obtenerse a través de un representante autorizado de la organización de ventas o servicio de atención al cliente. Es responsabilidad de la organización del transporte el cumplimiento de todas las leyes, regulaciones y normas aplicables relativas al transporte del producto.

15. Información Reglamentaria

Antes de transportar los recipientes asegurar una ventilación adecuada. Asegurar que el conductor conozca los riesgos potenciales de la carga y sabe qué hacer en caso de emergencia. Los productos químicos de deben transportar en vehículos donde el espacio de la carga este separado del compartimiento del conductor.

(continúa en la siguiente página)

El contenido de esta publicación se entrega sólo como información. Esta publicación no contiene ninguna garantía respecto a la actualidad, exactitud, integridad y calidad de la información aquí entregada o con respecto a la disponibilidad del producto. La información de esta publicación y de los productos aquí descritos está sujeta a cambios o actualizaciones en cualquier momento sin previo aviso por parte de GROUPMAXI S.A.S. Todos los derechos reservados. © 2021 GROUPMAXI S.A.S.

Ficha Técnica (TDS) & Ficha de Seguridad (MSDS)

Oficina Bogotá
Cra. 53B No. 131A - 72
Bogotá D.C. - Colombia
Cel.: +57 318 392 71 32
Mail: doris@maxigraf.co

Oficina Medellín
Cra. 66 No. 42 - 83
Medellín - Colombia
Tel.: +57 (4) 589 16 35
Cel.: +57 317 685 50 42

Oficina Montería
Cl. 49 No. 10 - 105
Montería - Colombia
Cel.: +57 315 699 00 82
Mail: eberto@maxigraf.co

Fecha de Impresión: 12.10.2021 (Versión 1)

Última Revisión: 12.10.2021

Página 12 de 12

Ley 55 de 1993 de la presidencia de la república, por medio de la cual aprueba el "convenio N° 170 y la recomendación numero 177 sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo", adoptados por la 77ª reunión de la conferencia general de la O.T.I, Ginebra 1990. Ley 1252 de 2008 por el cual se dicta las normas prohibitivas en material ambiental, referentes a los residuos y los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1079 de 2015. Decreto único reglamentario del sector del transporte, sección 8, por el cual se reglamenta el transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

Decreto 1076 de 2015. Decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible.

Decreto 1072 de 2015. Decreto único reglamentario del sector trabajo.

Resolución 0001 del 8 de enero de 2015 - Ministerio de justicia por el cual se modifica y actualiza la normatividad sobre el control de sustancias y productos químicos.

Sustancia no peligrosa para la capa de ozono (1005/2009/CE).

Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos (COV) (2004/42/CE): N/D

16. Otras Informaciones

La información relacionada con este producto puede no ser la válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos es responsabilidad del usuario la interpretación y la aplicación de esta información para su uso particular. La información contenida en esta hoja es presentada como un acto de buena fe hacia nuestros clientes, de acuerdo a la mejor información obtenida por GROUPMAXI S.A.S. de parte de los distintos proveedores, pero puede que la información sea incompleta. No se garantiza en ninguna forma directa o implícita su exactitud confiabilidad o completitud. Es responsabilidad del usuario el determinar lo apropiado o adecuado del producto con relación a sus distintos usos finales antes de utilizarlo.